

- 超强的抗污能力
- 超大安装间隙
- 数字和模拟输出可选
- 集成 Set-up LED
- 粘贴单零点可选
- 50m以内无缝超长测量



### 读头电参数:

名称	数据	备注
磁尺匹配型号	TR10	
分辨率	最高0.005mm	依订货表选择
系统精度	±(0.02+0.03×L米) mm	
重复精度	±0.002mm	
与磁尺间隙	Max.2mm	
移动速度	1m/s	
外壳材料	合金	
工作温度	-10~+70°C	
储存温度	-30~+80°C	
防护等级	IP67	
工作电压	5VDC±5%	
电流能耗	最大18mA	
连接方式	开放式; 封闭式可选	最长电缆长度10m
输出信号	正交A, B, Z增量信号; A/A,B/B,Z/Z	方波信号
输出电路	线驱式	


### 信号线定义:

功能	信号	颜色	9针D型(公头)	15针D型(公头)
电源	5V	红	5	7
	0V	黑	9	2
增量信号	A+	白	4	14
	A-	灰	8	6
	B+	蓝	3	13
	B-	紫	7	5
参考零位	Z+	棕	2	12
	Z-	橙	6	4
屏蔽	外	银	外壳	外壳

### 订货明细表:

功能	订单格式	参数	备注
分辨率	Z	A	0.5μm
	X		1μm
	D		5μm
	E		10μm
	F		20μm
	G		25μm
	K		50μm
线长度	03	B	0.3m
	10		1m
	30		3m
	...		
接线方式	空白	C	散线
	D09		9针D型插头(公头)
	D15		15针D型插头(公头)

您的订单: MR10



### 读数头安装尺寸: (mm)

