

- 专为打印机优化设计（英制，分辨率从150DPI-720DPI
- 超强抗污染能力
- 50米以内无接缝超长测量
- 方便安装与运输



信号线定义:

功能	信号	颜色	9针D型 (公头)	15针D型 (公头)
电源	5V	红	5	7
	0V	黑	9	2
增量信号	A+	白	4	14
	B+	蓝	3	13
屏蔽	外	银	外壳	外壳

读头电参数:

名称	数据	备注
磁尺匹配型号	TR20	
分辨率	最高0.005mm	依订货表选择
系统精度	$\pm (0.02+0.03 \times L \text{米}) \text{ mm}$	
重复精度	$\pm 0.001 \text{ mm}$	
与磁尺间隙	0.1-1.3mm	最佳安装间隙 0.5mm
移动速度	4m/s	
外壳材料	合金	
工作温度	-10~+70°C	
储存温度	-30~+80°C	
防护等级	IP67	
工作电压	5VDC \pm 5%	
电流能耗	最大18mA	
连接方式	开放式; 封闭式可选	最长电缆长度10m
输出信号	正交A, B, Z增量信号; A,/A,B,/B,Z,/Z	方波信号
输出电路	线驱式	

订货明细表:

功能	订单格式	参数	备注
分辨率	C	A	150dpi
	D		180dpi
	E		300dpi
	F		360dpi
	G		600dpi
	H		720dpi
线长度	03	B	0.3m
	10		1m
	30		3m
	...		
接线方式	空白	C	散线
	D09		9针D型插头 (公头)
	D15		15针D型插头 (公头)

您的订单: MRP20 - -

A B C

读数头安装尺寸: (mm)

